

Порядок сборки и установки на печь-мангал крышки гриль-барбекю

Необходимые инструменты:

- ключ гаечный 10
- ключ шестигранный 5
- отвертка крестовая

№	Операция	Крепёж	Кол-во, шт
1	Прикрепите рукоятку к крышке. Установите рукоятку шпильками в соответствующие отверстия в крышке, накрутите и затяните гайки.	Гайка М6	2
2	Прикрепите шарнирные планки к крышке. Установите шарнирные планки (левая и правая) шпильками в соответствующие отверстия в боковых стенках, накрутите и затяните гайки.	Гайка М6	6
3	Установите вентиляционные заслонки. Приставьте диск заслонки изнутри крышки к вентиляционному отверстию Приставьте рукоятки снаружи к заслонкам, совместив крепёжные отверстия. Изнутри крышки вставьте винты М4х10, проставив пружинные шайбы, и затяните их.	Винт М4х10 Гайка М6 Болт М6х16 Шайба 6 Шайба 6 увеличен.	4 2 2 2 2
4	Прикрепите опоры шарниров на топку мангала. Установите левую и правую опоры в соответствующие отверстия на боковых стенках топки мангала, накрутите и затяните гайки.	Гайка М6	4
5	Установите крышку между опорами. Установите крышку между опорами, совместите отверстиями по оси шарнира и вкрутите винт М6х12 в шарнирные пластины на крышке. Обязательно проставьте шайбу между опорами и шарнирными пластинами (под головку винта).	Винт М6х12 Шайба 6	2 2
6	Прикрепите рукоятку к решётке-гриль. Установите рукоятку шпильками в соответствующие отверстия в опорной рамке, накрутите и затяните гайки.	Гайка М6	2
7	Установите решётку гриль на топку мангала.		
8	Проверьте затяжку всего крепежа, при необходимости подтяните.		

